



Teak
(TK)




Silver Gray
(SI)


Die tatsächliche Farbausführung kann von der Abbildung abweichen.





2049 x 1969 x 2265mm



2469 x 2469 x 2265mm



2889 x 2969 x 2265mm



25 JAHRE
GARANTIE



HOHE
LANGLEBIGKEIT



EINFACHE
MONTAGE



WITTERUNGSBESTÄNDIG

Artikelnummer	CELLA-77-F-SD-0.9M-CX	CELLA-88-F-DD-1.4M-CX	CELLA-1010-F-DD-1.4M-CX
Hersteller-Nr.	SD08-0707S1	SD08-0808D1	SD08-1010D1
Marke	Alusions	Alusions	Alusions
Dachform	Flachdach	Flachdach	Flachdach
Montageart	Steck-/Schraubsystem	Steck-/Schraubsystem	Steck-/Schraubsystem
Tür	Einzeltür	Doppeltür	Doppeltür
Innenmaße (B × T) [mm]	1993*1913	2413*2413	2833*2913
Außenmaße (B × T) [mm]	2049*1969	2469*2469	2889*2969
Außenmaße inkl Dachüberstand (B × T) [mm]	2221*2150	2641mm*2650mm	3061*3150
Türmaße (H × B × T) [mm]	1827*900*32 mm	1827*1407*32 mm	1827*1407*32 mm
Dachfläche [m²]	10.62	15.56	21.9
Dachstärke [mm]	0.5	0.5	0.5
Dachneigung [°]	1	1	1
Dachüberstand vorne [mm]	80	80	80
Dachüberstand hinten [mm]	90	90	90
Seitlicher Dachüberstand [mm]	80	80	80
Wandhöhe [mm]	1870	1870	1870
Firsthöhe [mm]	2265	2265	2265
Wandstärke [mm]	21	21	21
Aufstellfläche [m²]	4.3	6.4	8.93
Nutzvolumen [m³]	8.06	12.28	17.37
Material der Wandelemente	Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC)	Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC)	Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC)
Zusammensetzung des WPC-Materials	60 % recyceltes Holz 40 % recyceltes Polyethylen (PE)	60 % recyceltes Holz 40 % recyceltes Polyethylen (PE)	60 % recyceltes Holz 40 % recyceltes Polyethylen (PE)
Material des Türblatts	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium
Material des Türrahmens / der Türzarge	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium
Material der Eckpfosten	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium
Material der Bodenschwelle	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium
Material des H-Profiles	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium	Co-extrudiertes Aluminium
Material des Fensters	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Polymethylmethacrylat (PMMA)
Stärke der Fensterscheibe [mm]	5	5	5
Material der Dachpaneele	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Material der Dachabschlussprofile	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium
Material der Dachrinne	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium
Abmessungen der Dachrinne (L × B × H) [mm]	2210*90*40	2630*90*40	3050*90*40
Material des Fallrohrs	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium
Durchmesser des Fallrohrs [mm]	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Anzahl der Schlüssel	3	3	3
Dachschneelast	196 KG/m²		
Windlastbeständigkeit der Wände	Windgeschwindigkeit: 132,8 km/h; Windstärke: 12		
Windlastbeständigkeit des Daches	Windsoglast: 2,16 kPa (erfüllt die statischen Anforderungen für die deutsche Windzone 4)		
Nettogewicht [kg]	310	385	480
Bruttogewicht [kg]	340	415	510
Anzahl der Packstücke	1	1	1
Verpackungsmaße [mm]	2270x1070x420	2700x1090x510	3200x1090x570